

ACABADOS | ENCHAPES

BOQUILLA

CALIZO

BOQUILLA cementicia diseñada a partir de polvo de cemento, agregados finos, aditivos poliméricos (látex) y pigmentos, esta mezcla se homogeniza fácilmente con agua. Su composición evita la formación de hongos y algas creando espacios más limpios.

PRESENTACIÓN

Bolsa por 5 kg, en tonos gris, blanco, crema y guiallo.

USOS

Producto ideal para emboquillar las juntas de 1-5 mm en revestimientos de alta y baja absorción como concreto arquitectónico, sinterizados, porcelanato, pizarra natural, vidrio (Cristanac) etc, en zonas interiores y exteriores como fachadas, piscinas, balcones, fuentes de agua.

VENTAJAS

- Lista para usar
- Disminuye la aparición de eflorescencias
- Permite emboquillar juntas de 1-5mm con una textura suave y sin fisuras.
- Inhibe la formación de hongos
- Permite ser trabajado y aplicado fácilmente debido a su consistencia cremosa
- Variedad de colores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Se recomienda verificar que la superficie se encuentre;
- Asegurarse que las juntas estén vacías en al menos 2/3 partes del espesor del revestimiento.
- Secas y libres de polvo, grasa, aceite, pintura, adhesivo y otras impurezas
- Remueva el polvo, exceso de adhesivo o cualquier otro contaminante que pueda causar cambio de color o tono en la junta.



ALMACENAMIENTO

Para conservar el producto en óptimas condiciones de almacenamiento se recomienda:

- Almacenar bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado, separado del piso y de las paredes.
- Se sugiere no arrumar más de 5 cajas o bandejas contenedoras
- El producto vencerá 12 meses después de su fabricación,
- Se sugiere ser conservado en su empaque original

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Agregar 3 partes de BOQUILLA por 1 parte de agua
- Agregue BOQUILLA al agua hasta obtener una pasta homogénea.
- Mezcle a baja velocidad con una mezcladora (300 rpm aproximadamente) durante 1 minuto.
- Deje reposar la mezcla al menos 5 minutos y mezcle nuevamente durante un minuto antes de usar sin agregar agua
- A temperaturas mayores a 35°C puede ocurrir una rápida evaporación de agua adicionada a la mezcla, ocasionando un secado rápido. Si el producto se pone rígido antes de usarlo totalmente (40 minutos aproximadamente) mezcle nuevamente, sin agregar agua, para continuar utilizándolo.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Aplique la mezcla con una espátula de caucho, en forma diagonal a la dirección de las juntas, presionando para que la mezcla pueda entrar en estas, cuidando que el producto quede compacto y libre de vacíos, hendidas o fisuras.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

· Cuando el material adquiera suficiente dureza superficial para evitar dañarlo, puede realizar la primer limpieza después de la instalación, usualmente después de los 20-30 minutos dependiendo de la temperatura y humedad relativa del sitio donde ha sido instalado. Debe comprobar al tacto que el material no se adhiera al dedo.



ACABADOS | ENCHAPES

BOQUILLA

CALIZO

. Para remover el exceso del producto en la superficie del revestimiento utilice una esponja de espuma rígida ligeramente húmeda. Esta limpieza debe realizarse en forma diagonal a la dirección de la junta.

. Enjuague la esponja periódicamente con agua limpia y evite poner la boquilla en contacto con agua en exceso, esto causa cambios en el color y aparición de eflorescencias.

. Realice la segunda limpieza después de aproximadamente 2 horas con un paño limpio y seco. Tenga cuidado con el polvo que pueda estar sobre el revestimiento pues podría impregnar la junta ocasionado contaminaciones y cambios de tono. Recuerde limpiar la superficie del revestimiento en forma diagonal al sentido de la junta