

FT Piso / Pared

POMPEYA



ELEMENTO DECORATIVO PARA PISO Y PARED

- Concreto de alto desempeño
- Elemento sólido prefabricado en concreto arquitectónico
- Producto fabricado con materiales naturales
- Producto hecho a mano
- Coeficiente de fricción que minimiza el riesgo de caída

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Concreto arquitectónico 3500 PSI
- Peso Neto x metro cuadrado: 29 kg.
- Metros por caja: 0.54 m²
- Peso neto por caja: 15.7 kg
- Variaciones menores en tono y en espesor
- Debe ser sellado antes y después de instalar

DIMENSIONES NOMINALES

- Dimensión de la pieza (H x W): 480 mm x 95 mm

Cant: 12 piezas x caja


CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Para uso Exterior e Interior

MANTENIMIENTO

- Lavar periódicamente cada seis meses con Agua y Jabón neutro
- Sellar periódicamente cada doce meses con un sellante hidrofugante tipo SERUM, con mayor o menor frecuencia dependiendo de las condiciones a las que está expuesto el elemento.
- No usar ácido como método de limpieza


PLANOS TÉCNICOS




TEXTURA
NATURA



SUGERIDOS DE INSTALACIÓN



Opción 1



Opción 2

TONALIDADES



LEER INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR

Los productos de la línea Suelo son revestimientos en concreto arquitectónico con características de alta resistencia mecánica y durabilidad. El material es fabricado a mano. Estos productos pueden ser instalados en interiores o exteriores. Cada referencia posibilita distintos esquemas de instalación lo que hace único cada ambiente.

INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

Descargue el material con cuidado en una superficie firme, desempaqué con las manos limpias. No almacene el producto a la intemperie y proteja todo momento el material. Es recomendable instalar estos productos en la última etapa de la obra. Mantenga limpia el área de instalación.

RECEPCIÓN DEL MATERIAL EN OBRA Y CENTRO DE ACOPIO

En lo posible descargue con montacargas, de lo contrario, descargue a mano colocándolo verticalmente sobre una superficie plana protegiéndolo del agua y del polvo. No lo apile en más de 3 filas y evite el contacto directo con el piso. En caso de no venir en caja evite apilar el material y ubíquelo de manera vertical. No almacene otros productos sobre el material recibido. El transporte desde el almacenamiento hasta el lugar de instalación debe realizarse con atención a proteger el material de golpes. Una mala manipulación del material puede originar en el producto daños como desportillos, fisuras o roturas, e incluso daños irreparables del material.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos son compatibles con (Piso/Pared Pompeya) productos de instalación **CONCREPEGA**, mantenimiento **SERUM HIDROFUGANTE ALTO RANGO** y **SERUM DESINCRUSTANTE**

CARACTERÍSTICAS INTRÍNECAS DEL CONCRETO PREFABRICADO

Nuestros productos artesanales de concreto pueden presentar variaciones en tono, medida, acabados, porosidad, líneas de flujo y finas microfisuras superficiales así como eflorescencias. Estas características son inherentes al concreto, no afectan su calidad estructural o rendimiento, no son causal de rechazo y realzan la autenticidad y singularidad de cada pieza.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Revise el producto antes de instalar, no instale el producto si se encuentra con roturas o fisuras.

Instale en la última etapa de la obra. La superficie debe estar dimensionalmente estable, nivelada, libre de estanqueidad y limpia antes de la instalación. Desempaqué con las manos limpias. Antes de la instalación, aplique dos capas de sellador hidrofugante sobre la cara vista, la segunda capa debe aplicarse antes de que la primera capa este seca. Se sugiere utilizar **SERUM HIDROFUGANTE ALTO RANGO CALIZO®**. Humedezca la superficie y limpie la parte trasera de cada elemento con un cepillo de cerdas duras húmedo. Para cortes en el material utilice pulidora con disco diamantado de 4.5”.

Para la instalación utilice mortero de pega con alto contenido de Latex en la técnica de doble encolado y una llana dentada de 10mm. En productos de color claro Se sugiere utilizar **CONCREPEGA BLANCO CALIZO®** y en productos color oscuro Se sugiere utilizar **CONCREPEGA GRIS CALIZO®**.

Utilice plástico para proteger el material de agua, polvo y otros agentes externos que pueden alterar su apariencia. Para emboquillar los productos de piso, mantenga una junta de mínimo 5 mm. Se sugiere utilizar **CONCREPEGA BOQUILLA CALIZO®** mínimo 24 horas después de instalado el material, aplique la boquilla con salsero. Antes de emboquillar debe proteger los bordes de los productos con cinta de enmascarar.

Retire la cinta 30 minutos después de terminar el emboquillado. Para juntas de dilatación perimetrales o Estructurales la separación debe ser mínimo entre 6mm y 10mm. Se sugiere utilizar espuma de polietileno con un sellador de poliuretano. Estas juntas deben estar espaciadas a máximo 3 metros en ambas direcciones.

Evite el tráfico durante 3 días luego de la instalación.

Para la limpieza de este producto, utilice agua y jabón con PH neutro. **COMO MÉTODO DE LIMPIEZA NO UTILICE JABÓN EN POLVO O ÁCIDOS PORQUE PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE DE LA PIEZA.**

Se recomienda hacer una aplicación de **SERUM HIDROFUGANTE ALTO RANGO** mínimo cada año o con mayor frecuencia según las condiciones, tráfico y usos a los que está expuesto el elemento.

NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por **CALIZO®**, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/o **MANUAL DE INSTALACION Y GARANTIA**. **CALIZO®** no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso del (Piso/Pared Pompeya), y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de **CALIZO®**, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de **CALIZO®**, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del (Piso Cincuenta) debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web **www.calizo.co**